

Transparence H7

Faites le choix de diffuser la lumière naturelle et de préserver l'acoustique en optant pour la solution H7 Transparence double vitrages pour l'aménagement de vos espaces de vie.



H7 Transparence

Descriptif Produit

Cloison vitrée bord à bord sans montant intermédiaire. Elle se décline en double vitrages maintenus par une lisse haute et un couvre-joint en partie basse.

Technicité

Ossature aluminium tubulaire

Épaisseur 75 mm

Modulation standard : 1200 mm

Hauteur maxi. : 3000 mm

Tenue des vitrages horizontalement :

une lisse haute (40 mm) et un couvre-joint (40 mm) ou une parclose (30 mm) en partie basse

Tenue des vitrages verticalement :

jonc aluminium anodisé (7 mm en face vue) pour vitrage de 10 à 66/2 ou polycarbonate transparent (5 mm en face vue) pour vitrage de 10 à 55/2

Déclinaison du jonc pour angles : 2D / 3D

Assemblage de l'ossature simplifié par le système HOYEZ : ressort excentrique et/ou équerre

Rattrapage horizontal / vertical des hors niveaux.

Remplissages

Vitrage à chants polis :

- trempé 10 mm ou 12mm

- feuilleté 55/2 ou 66/2

Prévention

Marquage obligatoire des vitrages

Portes

Huisserie aluminium toute hauteur pour porte BATTANTE :

- battée arrondie ou carrée,

- joint isophonique en périphérie.

Portes bois prépeintes ou stratifiées, épaisseur 40mm.

Portes verre.

Portes à ossature aluminium avec remplissages au choix.

Possibilités :

imposte filante / paumelles ou pivots

Certifications

Isolation phonique :

de 41 à 47 dB RW

de 39 à 46 dB RW+C

Options

Plinthes électriques


(horizontale / verticale)

Associations fréquentes

H7 standard

H7 Smart Wall

Type de module



E. VITRÉ TOUTE HAUTEUR